

Interfaccia IEEE1394



DVCPRO



ACCESSORI IN DOTAZIONE

Adattatore per batteria digitale Anton/Bauer
Manuale di istruzioni

ACCESSORI OPZIONALI

AJ-B75	Alimentatore CA
AJ-EC3	Controllo remoto per telecamera
AJ-GPS900G	Unità GPS
AJ-HT901	Flight case
AJ-MH700	Supporto microfono
AJ-QVF901G	Adattatore per montaggio mirino da 5"
AJ-SC900	Borsa morbida
AJ-VF15B	Mirino da 1,5" (high grade 4:3)
AJ-VF53	Mirino da 5" da studio
RP-SD064BE-A	SD Memory Card
SHAN-RC700	Custodia impermeabile
WM-L30	Microfono a condensatore RAMSA

Per obiettivi, treppiedi, batterie, caricabatteria, alimentatori CA e illuminatore, vedi alle pagine 64-69

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	12V (11-17V)
Consumo	24 W incluso mirino
Peso	5 kg circa (completamente operativo)

AJ-SDC615

Camcorder a 3 CCD IT da 2/3" con IEEE1394

NUOVO!

CARATTERISTICHE TELECAMERA

- Tre sensori di immagine CCD IT da 2/3" con 600.000 pixel
- 750 linee di risoluzione orizzontale
- Rapporto segnale/disturbo pari a 62 DB (tipico)
- Sensibilità 2.000 lux a f13
- Illuminazione minima richiesta: 0,01 lux (a f1.4/+48dB)
- Impostazione della telecamera su menu digitale tramite manopola jog
- Elaborazione digitale del segnale a 12 bit
- Bilanciamento automatico del bianco/nero, bilanciamento ATW (auto tracking white)
- Otturatore elettronico a 6 livelli (1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 sec.)
- Synchro-scan per riprendere lo schermo di un monitor senza sfarfallio
- Generatore di barre colore EBU
- Guadagno regolabile tra -3 e +30 dB
- Super Gain fino a +48 dB
- Filtri ottici a 4 posizioni (ND/CC)
- Funzione di gen-lock incorporata
- Quattro file scena personalizzabili
- Montaggio a baionetta per obiettivi 2/3"

CARATTERISTICHE VTR

- Registrazione digitale a componenti
- Rapporto segnale/disturbo pari a 55 dB
- Registrazione audio PCM con 85 dB di gamma dinamica
- Durata massima della registrazione: 66 minuti su cassetta M
- Generatore/lettore di time code EBU/SMPTE incorporato (user bit LTC/VITC)
- Riproduzione completamente a colori senza adattatore
- Altoparlante monitor incorporato
- Connettore microfonico con alimentazione phantom (48V DC on/off)
- Funzione di registrazione a intervalli
- Slot per microfono wireless